



Bûche de ramonage

En bûche



Foyers de cheminées, inserts et poêles

- ✓ Décolle et dégrade suies et goudrons pendant la combustion
 - ✓ Bûche à déposer sur les braises dans son emballage papier, tous conduits y compris tubages inox
 - ✓ Se consume en ± 1 h, 1 à 2 fois par an
 - ✓ Optimise le tirage et le rendement
- + Certificat de garantie

CARACTÉRISTIQUES

La bûche de ramonage Fulgurant contient un principe actif qui décolle et dégrade les suies et les goudrons dans votre poêle ou votre cheminée. Elle est recommandée pour le ramonage en début et fin de saison de chauffe ou en entretien bimestriel, et optimise ainsi le pouvoir calorifique de votre installation. Elle convient aux cheminées ouvertes ou fermées, avec conduits maçonnés ou tubés, y compris en inox, et aux poêles à bois.

L'action de la bûche continue lors des feux suivants : les suies s'envolent grâce au tirage, le goudron se pétrifie, s'assèche et tombe quelques semaines plus tard dans le foyer.

MODE D'EMPLOI

- ✓ Allumer la cheminée ou l'appareil de chauffage et maintenir un feu vif pendant environ une heure pour bien chauffer le conduit et obtenir un bon lit de braises.
- ✓ Sortir la bûche de son étui carton et la déposer sur les braises sans retirer son emballage papier.
- ✓ Laisser la bûche se consumer lentement.
- ✓ Une fois la combustion terminée, recharger en combustible.
- ✓ Renouveler une à deux fois par an.

RECOMMANDATIONS

- ✓ Stocker à l'abri de l'humidité.
- ✓ Le ramonage mécanique est obligatoire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
- ✓ Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RÉF. BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1002050	Bûche de ramonage	 5400258020501	1 unité	12