Fulgurant Sanitary



Nettoyant désembouant

En liquide

Tous circuits de chauffage : radiateurs, chaudières, tuyauteries

- Élimine boues, rouille et calcaire, met les dépôts en suspension pour une vidange facile
- Jusqu'à +15 % de rendement énergétique
- Laisser agir 2 à 3 jours selon l'embouage

CARACTÉRISTIQUES

Le désembouant circuits de chauffage met en suspension les dépôts de rouille, de calcaire et de boue qui diminuent la transmission de chaleur, soit 10 à 15 % de rendement en moins. Tous les dépôts sont alors facilement éliminés par la vidange.

MODE D'EMPLOI

- Arrêter la chaudière et le circulateur.
- Choisir le radiateur situé le plus haut dans l'installation et vider 1 litre d'eau en dévissant la tête de purge.
- Introduire le produit par la tête de purge du radiateur.
- Remettre en fonction la pompe de circulation et la chaudière à une température maximale de 65 °C.
- Laisser agir de 2 à 3 jours en fonction de l'embouage, puis vidanger entièrement l'installation par le robinet de vidange de la chaudière.
- Rincer soigneusement et remplir le volume nécessaire.
- Dosage : 1 litre pour une installation moyenne, chaudière plus 8 radiateurs, soit environ 150 litres d'eau.

RECOMMANDATIONS

- Convient pour tous types d'installations, neuves ou anciennes : fonte, acier, acier galvanisé, acier inox, cuivre, laiton, aluminium, fonte d'aluminium et tubes plastique.
- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RÉF. BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1003600	Nettoyant désembouant	5400258036007	1 L	6

BEVIL
BRANDED PRODUCTS FOR HOUSEHOLD

www.bevil.eu
+32 69 89 07 70 | bevil@bechems.eu | TVA BE 0465 994 433
Rue du Mont des Carliers 26 BE 7522 Tournai