



Protecteur & inhibiteur

En liquide

Tous circuits de chauffage - métaux et plastiques (PER, PEX, PVC...)

- ✓ Préviend corrosion, boues et électrolyse, stabilise le circuit
- ✓ Protection 2-en-1 longue durée, après détartrage ou nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

Il protège durablement les installations contre la corrosion, les boues et le tartre. Grâce à son film protecteur, il empêche les phénomènes d'électrolyse et neutralise l'effet de corrosion après le détartrage ou le nettoyage d'une installation.

Compatible sur tous les types d'installations métalliques (acier, cuivre, laiton, fonte, aluminium) et plastique (PER, PEX, PB, PP, PVC) utilisées pour le chauffage au sol.

MODE D'EMPLOI

- ✓ Arrêter la chaudière et le circulateur.
- ✓ Choisir le radiateur situé le plus haut dans l'installation et vider 2 L d'eau en dévissant la tête de purge.
- ✓ Introduire le protecteur par la tête de purge du radiateur.
- ✓ Remettre en fonction la pompe de circulation et la chaudière à une température maximale de 65 °C.
- ✓ Laisser le produit dans l'installation et ne pas vidanger.
- ✓ Dosage : 1 L de protecteur pour une installation moyenne, chaudière plus 8 radiateurs, soit environ 150 litres d'eau.

RECOMMANDATIONS

- ✓ Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RÉF. BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1003700	Protecteur & inhibiteur	 5400258037004	1 L	6