



Pellets de ramonage

En pellets

Poêles, chaudières et inserts à pellets

- ✓ Détruit suie, goudron et poussières de bois
- ✓ Pellets à verser dans le réservoir avec vos granulés habituels
- ✓ Laisser fonctionner 2 à 3 h, à renouveler toutes les 4 semaines
- ✓ Améliore le tirage et évite les dépôts

CARACTÉRISTIQUES

Les résidus contenus dans les pellets peuvent entraîner une forte accumulation de suie et de goudron dans le foyer et les conduits de fumée. Pour remédier à cela, Fulgurant a développé un entretien spécialement conçu pour éliminer la suie, le goudron et les poussières de bois tout en préservant votre appareil. En évitant les obstructions des conduits de fumée et la formation de dépôts dans le foyer, cet entretien garantit un tirage optimal des fumées.

Lorsque les pellets Fulgurant brûlent, ils libèrent de la fumée et des substances catalytiques qui attaquent et décomposent les résidus de suie, de goudron et de poussières de bois.

MODE D'EMPLOI

- ✓ Avant de procéder à l'entretien, s'assurer que l'appareil est à température.
- ✓ Lorsque le réservoir est aux trois quarts vide, verser tout le contenu du sachet, puis compléter le remplissage avec les granulés habituels.
- ✓ Laisser fonctionner le poêle au minimum 2 à 3 heures, le temps de consommer le contenu du sachet.
- ✓ Après traitement, une fine poudre grise apparaît dans le tiroir à cendres : ce sont les résidus de suie et de goudron tombés.

RECOMMANDATIONS

- ✓ Le ramonage mécanique est obligatoire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
- ✓ Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RÉF. BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1004600	Pellets de ramonage	 5400258046006	1,5 Kg	8