



Cartouche colle mastic réfractaire

En cartouche

Poêles, cheminées et fours

- ✓ Colle et scelle les matériaux soumis à de fortes températures
- ✓ Silicates alcalins et charges réfractaires, excellente résistance à la dilatation thermique
- ✓ Séchage $\pm$ 48 h

CARACTÉRISTIQUES

La colle mastic réfractaire FULGURANT est à base de silicates alcalins et de charges réfractaires sans amiante, pour les collages soumis à de fortes températures.

Elle convient pour la fixation de tresses en fibres de verre ou céramiques, le collage de produits fibreux comme la laine de roche, le collage de gaines, manchons et autres produits réfractaires, et la fixation de produits réfractaires sur des pièces métalliques. Autres applications : montage de briques réfractaires dans les fours et appareils de chauffage, étanchéité des liaisons entre éléments de pots d'échappement.

MODE D'EMPLOI

- ✓ Nettoyer correctement les supports, ni poussiéreux ni gras.
- ✓ Humidifier les supports poreux, briques notamment.
- ✓ Appliquer la colle en surface, en cordons ou en plots, et positionner le matériau réfractaire en écrasant la colle.
- ✓ Maintenir l'assemblage quelques instants, puis laisser sécher environ 48 heures à température ambiante.
- ✓ Monter progressivement en température sans mettre l'assemblage au contact direct de la flamme.

RECOMMANDATIONS

- ✓ Ne pas appliquer le mastic si la température est inférieure à +5 °C ou supérieure à +40 °C.
- ✓ Ne pas utiliser en cas de contact avec l'eau ou une forte humidité, en épaisseur trop importante, au-delà de quelques mm, ni en collage technique d'éléments lourds soumis aux chocs et vibrations.
- ✓ Non adapté au collage du verre, vitre d'insert par exemple, ni des supports émaillés.
- ✓ Une décantation de la colle peut se produire. Dans ce cas, éliminer le surnageant ou re-mélanger le produit avant utilisation.
- ✓ Le nettoyage du matériel se fait à l'eau, chaude si possible.
- ✓ Stocker entre +5 °C et +30 °C. À 20 °C, la durée de conservation en emballage d'origine fermé est de 36 mois. Un stockage continu à température supérieure peut modifier les caractéristiques finales du produit.
- ✓ Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RÉF. BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1004900	Cartouche colle mastic réfractaire	 5400258049007	310 ml	12