

Fulgurant 
Fire



Kit tresse ronde Ø 8 mm + colle réfractaire

Tresse Ø 8 mm + colle - 2,50 m

Inserts, chaudières et fours

- ✓ Refait le joint d'étanchéité de la porte
- ✓ Corde en fibre de verre tricotée et teintée, sans amiante, + colle haute température
- ✓ Séchage 2 h
- ✓ Choisir le Ø selon le jeu de la porte : la tresse doit être comprimée

CARACTÉRISTIQUES

Joint d'étanchéité pour porte d'insert, chaudière ou four. Le paquet contient une corde réfractaire en fibre de verre tricotée, teintée et sans amiante, ainsi qu'un tube de colle haute température. Produit de qualité supérieure.

La forme de gaine tricotée en tube permet de former une empreinte mâle et femelle aux extrémités de la tresse, qui se raccordent alors parfaitement pour donner une bonne étanchéité.

MODE D'EMPLOI

- ✓ Nettoyer la surface à coller.
- ✓ Appliquer une fine couche de colle.
- ✓ Placer la corde en appuyant bien.
- ✓ Laisser sécher 2 heures.

RECOMMANDATIONS

- ✓ Stocker à l'abri de l'humidité. La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20 °C dans des conditions normales d'hygrométrie.
- ✓ Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RÉF. BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1007200	Kit tresse ronde Ø 8 mm + colle réfractaire	 5400258072005	2,50 m tresse + colle	8