



Schoorsteenveegblok

Blok

Haarden van schoorstenen, inbouwhaarden en kachels

- ✓ Maakt roet en teer los en breekt ze af tijdens de verbranding
- ✓ Blok in zijn papieren verpakking op de gloeiende kolen te leggen, alle rookkanalen, ook inox buisvoeringen
- ✓ Brandt op in ± 1 u, 1 tot 2 keer per jaar
- ✓ Optimaliseert de trek en het rendement

EIGENSCHAPPEN

Het Fulgurant schoorsteenveegblok bevat een actief bestanddeel dat roet en teer in uw kachel of schoorsteen losmaakt en afbreekt. Het wordt aanbevolen voor het vegen bij het begin en het einde van het stookseizoen of als tweemaandelijks onderhoud, en optimaliseert zo het warmtevermogen van uw installatie. Het is geschikt voor open of gesloten schoorstenen, met gemetselde kanalen of buisvoeringen, ook in inox, en voor houtkachels.

De werking van het blok gaat verder tijdens de volgende vuren: het roet vliegt weg dankzij de trek, de teer verhardt, droogt uit en valt enkele weken later in de haard.

GEBRUIKSAANWIJZING

- ✓ De schoorsteen of het verwarmingstoestel aansteken en ongeveer een uur een fel vuur onderhouden om het kanaal goed op te warmen en een goed bed van gloeiende kolen te verkrijgen.
- ✓ Het blok uit zijn kartonnen huls halen en op de gloeiende kolen leggen zonder de papieren verpakking te verwijderen.
- ✓ Het blok langzaam laten opbranden.
- ✓ Zodra de verbranding voorbij is, brandstof bijvullen.
- ✓ Eén tot twee keer per jaar herhalen.

AANBEVELINGEN

- ✓ Droog bewaren.
- ✓ Het mechanisch schoorsteenvegen blijft verplicht, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
- ✓ Buiten het bereik van kinderen gebruiken en bewaren.

BEVIL REF.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	BEVATTENDE	UVC
1002050	Schoorsteenveegblok	 5400258020501	1 stuk	12