



Schoorsteenveegsteen

Steen

Inbouwhaarden, kachels en open haarden – alle rookkanalen

- ✓ Maakt roet los en breekt teer af door katalyse
- ✓ Steen op de gloeiende kolen te leggen, geurloos, compatibel met inox buisvoeringen
- ✓ Brandt op in ± 1 u, om de 2 maanden te herhalen
- ✓ Beveiligt het rookkanaal, verbetert de trek en het rendement

EIGENSCHAPPEN

De verbranding van hout en kolen geeft roet en teer af die zich op de rookkanalen afzetten en een harde korst vormen, roetkorst genoemd. De veegsteen behandelt alle rookkanalen door katalyse en tast inox buisvoeringen niet aan.

Door haar werking maakt ze roet los en breekt ze teer af, wat de doorgang van de kanalen vergroot. Geschikt voor schoorstenen, kachels, open of gesloten haarden. Langdurige werking, geurloos.

Tijdens de volgende vuren blijft de steen teer en roet afvoeren via de trek van de schoorsteen of doordat de resten in de haard of de inbouwhaard vallen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- ✓ Dit product werkt ten volle wanneer het rookkanaal warm is. De schoorsteen of het verwarmingstoestel aansteken en 1 tot 2 uur een fel vuur onderhouden om het kanaal goed op te warmen en een goed bed van gloeiende kolen te verkrijgen.
- ✓ De veegsteen uit haar kartonnen huls halen en op de gloeiende kolen leggen.
- ✓ De steen langzaam laten opbranden, ongeveer 1 uur.
- ✓ De handeling ongeveer om de 2 maanden herhalen.

AANBEVELINGEN

- ✓ Het mechanisch schoorsteenvegen blijft verplicht, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
- ✓ Buiten het bereik van kinderen gebruiken en bewaren.

BEVIL REF.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	BEVATTENDE	UVC
1002200	Schoorsteenveegsteen	 5400258022000	1 Kg	6