



Slibverwijderende reiniger

Vloeibaar

Alle verwarmingscircuits: radiatoren, ketels, leidingen

- ✓ Verwijdert slib, roest en kalk, houdt de afzettingen in suspensie voor een eenvoudige aftapping
- ✓ Tot +15 % energierendement
- ✓ 2 tot 3 dagen laten inwerken, afhankelijk van de slibvorming

EIGENSCHAPPEN

De slibverwijderaar voor verwarmingscircuits houdt de afzettingen van roest, kalk en slib in suspensie die de warmteoverdracht verminderen, oftewel 10 tot 15 % rendementsverlies. Alle afzettingen worden dan eenvoudig via de aftapping verwijderd.

GEBRUIKSAANWIJZING

- ✓ De ketel en de circulatiepomp stilleggen.
- ✓ De hoogst geplaatste radiator van de installatie kiezen en 1 liter water aftappen door de ontluchtingskop los te schroeven.
- ✓ Het product via de ontluchtingskop van de radiator inbrengen.
- ✓ De circulatiepomp en de ketel opnieuw in werking stellen op een temperatuur van maximaal 65 °C.
- ✓ 2 tot 3 dagen laten inwerken, afhankelijk van de slibvorming, en daarna de installatie volledig aftappen via de aftapkraan van de ketel.
- ✓ Zorgvuldig naspoelen en het nodige volume opnieuw vullen.
- ✓ Dosering: 1 liter voor een gemiddelde installatie, ketel plus 8 radiatoren, oftewel ongeveer 150 liter water.

AANBEVELINGEN

- ✓ Geschikt voor alle types installaties, nieuw of oud: gietijzer, staal, verzinkt staal, inox, koper, messing, aluminium, aluminiumgietwerk en kunststofbuizen.
- ✓ Buiten het bereik van kinderen gebruiken en bewaren.

BEVIL REF.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	BEVATTENDE	UVC
1003600	Slibverwijderende reiniger	 5400258036007	1 L	6