



Beschermer & inhibitor

Vloeibaar

Alle verwarmingscircuits metalen en kunststoffen (PER, PEX, pvc)

- ✓ Voorkomt corrosie, slib en elektrolyse, stabiliseert het circuit
- ✓ Langdurige 2-in-1-bescherming, na ontkalking of reiniging

EIGENSCHAPPEN

Het beschermt de installaties duurzaam tegen corrosie, slib en kalk. Dankzij de beschermende film voorkomt het elektrolyseverschijnselen en neutraliseert het het corrosie-effect na de ontkalking of de reiniging van een installatie.

Compatibel met alle types metalen installaties (staal, koper, messing, gietijzer, aluminium) en kunststofinstallaties (PER, PEX, PB, PP, pvc) die voor vloerverwarming worden gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

- ✓ De ketel en de circulatiepomp stilleggen.
- ✓ De hoogst geplaatste radiator van de installatie kiezen en 2 L water aftappen door de ontluuchtingskop los te schroeven.
- ✓ De beschermer via de ontluuchtingskop van de radiator inbrengen.
- ✓ De circulatiepomp en de ketel opnieuw in werking stellen op een temperatuur van maximaal 65 °C.
- ✓ Het product in de installatie laten en niet aftappen.
- ✓ Dosering: 1 L beschermer voor een gemiddelde installatie, ketel plus 8 radiatoren, oftewel ongeveer 150 liter water.

AANBEVELINGEN

- ✓ Buiten het bereik van kinderen gebruiken en bewaren.

BEVIL REF.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	BEVATTENDE	UVC
1003700	Beschermer & inhibitor	 5400258037004	1 L	6