



Schoorsteenveegpellets

Pellets

Pelletkachels, -ketels en -inbouwhaarden

- ✓ Vernietigt roet, teer en houtstof
- ✓ Pellets in het reservoir te gieten samen met uw gewone korrels
- ✓ 2 tot 3 u laten werken, om de 4 weken te herhalen
- ✓ Verbeterd de trek en voorkomt afzettingen

EIGENSCHAPPEN

De residu's in pellets kunnen leiden tot een sterke ophoping van roet en teer in de haard en de rookkanalen. Om dat te verhelpen heeft Fulgurant een onderhoud ontwikkeld dat speciaal is ontworpen om roet, teer en houtstof te verwijderen en tegelijk uw toestel te sparen. Door verstoppingen van de rookkanalen en de vorming van afzettingen in de haard te voorkomen, garandeert dit onderhoud een optimale rookafvoer.

Wanneer de Fulgurant-pellets verbranden, geven ze rook en katalytische stoffen vrij die de resten van roet, teer en houtstof aantasten en afbreken.

GEBRUIKSAANWIJZING

- ✓ Vóór het onderhoud nagaan of het toestel op temperatuur is.
- ✓ Wanneer het reservoir voor drie kwart leeg is, de volledige inhoud van het zakje erin gieten en daarna aanvullen met de gewone korrels.
- ✓ De kachel minstens 2 tot 3 uur laten werken, de tijd om de inhoud van het zakje te verbruiken.
- ✓ Na de behandeling verschijnt een fijn grijs poeder in de aslade: dat zijn de gevallen roet- en teerresten.

AANBEVELINGEN

- ✓ Het mechanisch schoorsteenvegen blijft verplicht, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
- ✓ Buiten het bereik van kinderen gebruiken en bewaren.

BEVIL REF.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	BEVATTENDE	UVC
1004600	Schoorsteenveegpellets	 5400258046006	1,5 Kg	8