



Ontkalker WC-vermalers

Vloeibaar

WC-vermalers, vermaalmechanismen en chemische toiletten

- ✓ Ontkalkt met respect voor het mechanisme van de vermaler
- ✓ Compatibel met septische putten en chemische toiletten
- ✓ Ontkalking 1 tot 2 keer per kwartaal, afhankelijk van de hardheid van het water
- ✓ Draagt bij tot een langere levensduur van de vermaler

EIGENSCHAPPEN

De ontkalker voor wc-vermalers zorgt voor het onderhoud, de reiniging en de ontkalking van het toestel. De formule beschermt de gevoelige onderdelen van de vermaler tegen agressieve chemische producten. Ook geschikt voor septische putten en chemische toiletten.

GEBRUIKSAANWIJZING

- ✓ Voor de ontkalking de stroomtoevoer van de vermaler loskoppelen.
- ✓ Ongeveer 1 L product rechtstreeks in de toiletpot gieten en daarna ongeveer 1 L water toevoegen.
- ✓ 10 tot 20 minuten laten inwerken.
- ✓ Opnieuw aansluiten en tweemaal doorspoelen om goed na te spoelen.
- ✓ Voor regelmatig onderhoud ongeveer 150 ml product op de wanden en de bodem van de toiletpot gieten.
- ✓ 10 minuten laten inwerken.
- ✓ De toiletpot borstelen en daarna doorspoelen.
- ✓ De ontkalking 1 tot 2 keer per kwartaal uitvoeren, afhankelijk van de hardheid van het water.

AANBEVELINGEN

- ✓ Buiten het bereik van kinderen gebruiken en bewaren.

BEVIL REF.	OMSCHRIJVING	EAN-CODE	BEVATTENDE	UVC
1011106	Ontkalker WC-vermalers	 5400258111063	5 L	2