



Fulgurant

Fire Natural

Granules de ramonage naturel

- Formule d'origine naturelle
- Élimine suies & goudrons grâce à une action catalytique
- Traitement curatif & préventif pour cheminées, inserts, poêles à bois, charbon & pellets
- Améliore la combustion et réduit les rejets nocifs

” CARACTÉRISTIQUES

Les granules de ramonage d'origine naturelle* s'utilisent en traitement curatif et préventif pour les cheminées, inserts, poêles fonctionnant au bois, au charbon ou aux pellets. Sa formule a pour action de décoller les suies et les poussières de bois dans les appareils de combustion, d'assécher les goudrons inflammables dans les conduits de cheminées et les tubages (même inox). Ce sont les vapeurs et l'action catalytique du produit qui provoquent la réaction nécessaire à la destruction du goudron et des suies. Son utilisation régulière améliore la combustion et réduit les rejets nocifs dans l'atmosphère (CO). Le ramonage mécanique reste obligatoire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

*Nous utilisons des matières qui sont identiques, en structure et fonction, à des substances qui peuvent être extraites et purifiées à partir de gisements naturels.

☰ MODE D'EMPLOI

Cheminée / insert / poêle à bois ou charbon :


- Allumer la cheminée ou l'appareil de chauffage et maintenir un feu vif pendant 2 à 3 h
- Réduire le tirage, étaler les braises et verser les granules directement sur les braises à l'aide de la dosette, selon le dosage suivant : 6 dosettes la première fois, puis 3 dosettes tous les 10 feux
- Les fumées dégagées agissent sur les dépôts pendant ± 30 minutes
- Après la combustion du produit, rétablir le tirage en mode normal
- En cas d'encrassement important, doubler la dose.

Poêles à pellets :

- Avant d'utiliser la préparation et pour obtenir un bon nettoyage, faites fonctionner préalablement l'appareil pour que la chambre de combustion soit à température (± 30 minutes) et s'assurer ensuite que le compartiment à pellets soit pratiquement vide
- Vous munir d'un seau propre et déverser ± 1,5 kg de pellets de bois (que vous utilisez pour l'alimentation de votre poêle) ajouter le contenu de 2 dosettes et mélanger correctement le tout
- Déverser directement la préparation dans le compartiment à granules de l'appareil et le laisser fonctionner minimum 1h30, ensuite, alimenter à nouveau avec des pellets de bois
- S'utilise une fois par mois en saison.

! INFO CONSOMMATEUR

- Un conduit bien entretenu vous permet une utilisation en toute sécurité et optimise le pouvoir calorifique de votre installation. Après traitement, utilisez votre appareil comme recommandé par le constructeur.
- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1002500	Granules de ramonage naturel	 5400258025001	500 g	6

 www.fulgurant.eu