



Fulgurant

Fire

Désembouant

- Élimine efficacement les boues, rouille et calcaire
- Améliore le rendement jusqu'à +15% d'efficacité énergétique
- Met en suspension les dépôts pour une vidange aisée
- Compatible tous circuits : radiateurs, chaudières, tuyauteries

” CARACTÉRISTIQUES

Désembouant circuits de chauffage met en suspension les dépôts de rouille, de calcaire, de boue qui diminuent la transmission de chaleur (-10 à 15 % de rendement), tous les dépôts sont alors facilement éliminés par la vidange. Après un nettoyage, utiliser Fulgurant protecteur 2 en 1 des circuits de chauffage.

≡ MODE D'EMPLOI

- Arrêter la chaudière et le circulateur
- Choisir le radiateur situé le plus haut dans l'installation
- Vider 1 litre d'eau en dévissant la tête de purge d'un radiateur
- Introduire le produit par la tête de purge du radiateur
- Remettre en fonction la pompe de circulation et la chaudière à température max. de 65°
- Laisser agir de 2 à 3 jours en fonction de l'embouage
- Vidanger entièrement l'installation par le robinet de vidange de la chaudière
- Rincer soigneusement et remplissez le volume nécessaire.

DOSAGE: 1 litre pour un installation moyenne (chaudière plus 8 radiateurs) = +/- 150 litres d'eau.

! INFO CONSOMMATEUR

- Convient pour tous types d'installation, neufs ou anciens. Fonte, acier, acier galva, acier inox, cuivre, laiton, aluminium, fonte d'aluminium, tubes plastique.
- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1003600	Désembouant	 5400258036007	1L	6

 www.fulgurant.eu