



Fulgurant

Fire

Protection 2 en 1

- Prévient la corrosion et l'accumulation de boues
- Empêche l'électrolyse
- Stabilise le circuit après détartrage ou nettoyage
- Compatible toutes installations : acier, cuivre, laiton, fonte, aluminium, plastiques (PER, PEX, PB, PP, PVC)

CARACTÉRISTIQUES

Il protège durablement les installations contre la corrosion et les boues. Grâce à son film protecteur, il empêche les phénomènes d'électrolyse et neutralise l'effet de corrosion après le détartrage ou le nettoyage d'une installation.

Compatible sur tous les types d'installations métalliques (acier, cuivre, laiton, fonte, aluminium) et plastique (PER, PEX, PB, PP, PVC) utilisées pour le chauffage au sol.

Avant utilisation, utiliser le désembouant FULGURANT dans les anciennes installations.

MODE D'EMPLOI

- Arrêter la chaudière et le circulateur
- Choisir le radiateur situé le plus haut dans l'installation
- Vider 2L d'eau en dévissant la tête de purge d'un radiateur
- Introduire le protecteur circuits de chauffage par la tête de purge du radiateur
- Remettre en fonction la pompe de circulation et la chaudière à une température maximale de 65°C
- Laisser le produit dans l'installation et ne pas vidanger.

DOSAGE : Utiliser 1L de protecteur FULGURANT pour une installation moyenne (chaudière de plus 8 radiateurs), soit environ 150 litres d'eau.

INFO CONSOMMATEUR

- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1003700	Protection 2 en 1	 5400258037004	1L	6

 www.fulgurant.eu