



Fulgurant[®]

Sanitary

Anti-lek

- Dicht microlekken, sijpelingen en dichtingsfouten doeltreffend af
- Compatibel met alle materialen: gietijzer, staal, roestvrij staal, koper, messing, aluminium...
- Geschikt voor zowel nieuwe als oude installaties
- Snelle werking, zonder het systeem te moeten ledigen

” KENMERKEN

Een antilekbehandeling voor verwarmingscircuits die microlekken en lekken effectief dicht. Geschikt voor alle soorten installaties, nieuw of oud, in gietijzer, staal, gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, koper, messing en aluminium.

☰ GEBRUIKSAANWIJZING

- Schakel de ketel en de circulatiepomp uit
- Leeg enkele liters water uit het circuit
- Schud de bus voor gebruik
- Schroef de ontluichtingskop los van de hoogste radiator in de installatie en giet de anti-lek voor verwarmingscircuits erin
- Plaats de ontluichtingskop terug en herstel de begindruk in het circuit
- Activeer de circulatiepomp gedurende minstens 30 minuten om de oplossing goed te mengen en schakel vervolgens de ketel in op 65°C
- Ontlucht de radiatoren.

DOSERING : 1 liter anti-lek behandelt ±150 liter water (8 tot 10 radiatoren).

! CONSUMENTENINFORMATIE

- Het product moet onverdund worden gebruikt, goed schudden voor gebruik.
- Buiten het bereik van kinderen houden en gebruiken.

RF BEVIL	BENAMING	EAN CODE	VERPAKKING	UVC
1001800	Anti-lek	 5400258018003	1L	6

 www.fulgurant.eu