



Fulgurant

Fire

Vuurvaste afdichtingskit

- Ideaal voor vlechtwerken, koorden, afdichtingen, vuurvaste stenen en andere hittebestendige materialen
- Biedt uitstekende weerstand tegen thermische uitzetting
- Geschikt voor verwarmingsapparaten, ovens, uitlaatpotten, enz.
- Formule op basis van alkalische silicaat en vuurvaste vulstoffen

” KENMERKEN

De FULGURANT vuurvaste mastiek is op basis van alkalische silicaten en vuurvaste elementen zonder asbest voor dichtingen onderworpen aan hoge temperaturen.

Is geschikt voor het bevestigen van vuurvaste kachelkoorden (glasvezel of keramisch), het hechten van vezelachtige producten (rotswol, glasvezel,...), het hechten van omhulsels, moffen en andere vuurvaste producten, het bevestigen van vuurvaste producten op metalen onderdelen onderworpen aan hoge temperaturen.

Andere toepassingsmogelijkheden : het monteren van vuurvaste stenen in ovens en verwarmingsapparaten en de dichtheid van verbinding tussen de uitlaat.

☰ GEBRUIKSAANWIJZING

- Het te hechten onderdeel goed reinigen (geen stof of vet meer)
- Poreuze onderdelen bevochtigen (stenen, enz.)
- De mastiek niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5° of hoger dan 40°C
- De lijm aanbrengen op het oppervlak, touw of contactplaat en het vuurvaste materiaal plaatsen door de lijm plat te drukken.
- De montage enkele ogenblikken vasthouden, 48 u laten drogen bij kamertemperatuur.
- Progressief de temperatuur verhogen zonder de montage in direct contact te brengen met de vlammen.

! CONSUMENTENINFORMATIE

- Reinig het materiaal met water (warm indien mogelijk).
- Bewaren bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C. Bij 20°C is de houdbaarheid van het product in zijn originele gesloten verpakking 36 maanden.
- Voortdurende opslag bij een hogere temperatuur kan, in sommige gevallen, leiden tot een wijziging van de eindkenmerken van het product.
- Het product moet niet gebruikt worden als er contact is met water of bij hoge vochtigheid, in een te dikke laag (> enkele millimeters) of voor technische bevestiging van onderdelen (zware onderdelen, onderhevig aan schokken of trillingen bijvoorbeeld).
- Het product is niet geschikt voor het lijmen van glas (ruit van een kachel bijvoorbeeld) of geëmailleerde ondergronden.
- De lijm kan bezinken. Giet de kit in dat geval af om hem goed door voor gebruik.
- Buiten het bereik van kinderen houden en gebruiken.

RF BEVIL	BENAMING	EAN CODE	VERPAKKING	UVC
1004900	Vuurvaste afdichtingskit	 5400258049007	310 ml	12

 www.fulgurant.eu